

GOCCIOLSPEED – Gocciolatoio

Colore: Bianco

Confezione: N. 6 barre da 2,00 ml cadauna. Confezione completa di 12 metri lineari.



VOCE DI CAPITOLATO: SISTEMA DI GOCCIOLATOIO IN POLISTIROLO

Sistema di gocciolatoio in polistirolo inteso in breve **GOCCIOLSPEED** a celle chiuse, idrorepellente, con una lunghezza di 2 metri lineari, assemblato con uno spigolo di rete, finito con paste adattate, resistente agli alcali e ai raggi U.V.: questa composizione, con i prodotti in pasta per un fissaggio duraturo nel tempo, attenua le infiltrazioni di acqua per via capillare da frontalini, pensiline e parti aggettanti in cemento armato, impedendo l'assorbimento ed consentendo l'asciugatura rapida delle parti appena umide, senza dare il tempo all'umidità di intaccare il calcestruzzo ed ossigenare il ferro di costruzione ivi annegato, preservando la struttura ed evitando l'ammaloramento del calcestruzzo stesso.

Costo completo di fornitura e posa in opera € **22,40/metro lineare**

DATI TECNICI calcolati per profilo da ml 2,00

CARATTERISTICHE DEL PROFILO	
Peso	600/650 gr
Lunghezza	2,0 m
bordo protezione	3,5 x 6,5 cm
Spessore	3,5 cm
CARATTERISTICHE DELLO SPIGOLO	
maglie rete di spigolo	5 x 5 mm
dimensioni rete	140x65 mm
spessore trattato con paste adattate	2 mm
spigolo in resina	20x20 mm

CONSERVAZIONE:

Accorgimenti normalmente adottati per prodotti in edilizia, in luogo asciutto e nelle rispettive confezioni.